



| PHASE          | 相数   | 3PHASE                  | COMMENT |
|----------------|------|-------------------------|---------|
| STEP ANGLE     | 步距角  | 1.2 ° /STEP             |         |
| RATED VOLTAGE  | 相电压  | 2.9 V                   |         |
| CURRENT        | 相电流  | 5.8 A/PHASE             |         |
| RESISTANCE     | 相电阻  | 0.5 Ω/PHASE             |         |
| INDUCTANCE     | 相电感  | 0.9 mH/PHASE            |         |
| HOLDING TORQUE | 静力矩  | 2.0 N.m                 |         |
| DETENT TORQUE  | 定位力矩 | 5.5 N.cm                |         |
| ROTOR INERTIA  | 转子惯量 | 1.32 Kg.cm <sup>2</sup> |         |
| MOTOR LENGTH   | 机身长度 | 69 mm                   |         |
| LEAD WIRE      | 引线数  | 3 No                    |         |
| MOTOR WEIGHT   | 重量   | 1.8 Kg                  |         |

|     |      |    |    |                     |                   |    |    |
|-----|------|----|----|---------------------|-------------------|----|----|
|     |      |    |    | <b>型号</b>           | <b>34HC0358J4</b> |    |    |
|     |      |    |    |                     | 标记等级              | 重量 | 比例 |
| 设计  | 更改单号 | 签名 | 日期 |                     |                   |    |    |
| 审核  |      |    |    |                     |                   |    |    |
| 工艺  |      |    |    |                     |                   |    |    |
| 标准化 |      |    |    | <b>江阴富茂电机技术有限公司</b> |                   |    |    |
| 批准  |      |    |    |                     |                   |    |    |

制图:

绘图:

幅面: